



**Mit Sicherheit
mehr Sauberkeit!**



TECHNISCHES DATENBLATT
FICHE TECHNIQUE
SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET



SafeGreen®

PRÄZISIONSREINIGER
NETTOYANT DE PRÉCISION
DETERGENTE DI PREZISIONE
PRECISION CLEANER



RSG-3032

V 8.1

22.09.2025

Dieses Dokument umfasst 40-60
Seiten. Bevor Sie es drucken
benutzen Sie bitte den QR um es
sich On-Line anzusehen

Ce document compte de 40 à
60 pages. Avant de l'imprimer,
veuillez utiliser le QR pour le
visualiser en ligne.

Questo documento è lungo
40-60 pagine. Prima di
stamparlo, utilizzare il QR
per visualizzarlo online

This document is 40-60 pages
long. Before printing it out,
please use the QR to view it
online.

RSG
SURFACE TECHNOLOGY

RSG-EUROPE GmbH
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 12 12

RSG-EUROPE GmbH
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 51212



1	PRODUKT-BEZEICHNUNG	DÉSIGNATION DU PRODUIT	NOME DEL PRODOTTO	PRODUCT NAME
	SafeGreen® PRÄZISIONSREINIGER	SafeGreen® NETTOYANT PRÉCISION	SafeGreen® DETERGENTE DI PRECISIONE	SafeGreen® PRECISION CLEANER
	Artikel-Nummer:	Numéros d'article:	Codice articolo:	Item number:
	RSG-3032	RSG-3032	RSG-3032	RSG-3032
	Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)	Identifiant Unique de Formulation (UFI) :	Identificatore unico di formula (UFI):	Unique Formula Identifier (UFI):
EU	UFI 5AD8-S0J0-300P-F63H	UFI 5AD8-S0J0-300P-F63H	UFI 5AD8-S0J0-300P-F63H	UFI 5AD8-S0J0-300P-F63H
2	PRODUKT-BESCHREIBUNG	DESCRIPTION DU PRODUIT	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PRODUCT DESCRIPTION
	Industrieller Reiniger zur Entfettung von abwaschbaren Oberflächen aus Aluminium, Buntmetallen, Chromstahl, Gummi, Kunststoffen aller Art, Eisenmetalle. Entfernt Fette, Öle, Schmiermittel, allgemeine organische Verschmutzungen. Greift keine Materialien an.	Nettoyant industriel pour le dégraissage de surfaces lavables en aluminium, métaux non ferreux, acier chromé, caoutchouc, matières plastiques de toutes sortes, métaux ferreux. Elimine les graisses, les huiles, les lubrifiants, les salissures organiques générales. N'attaque pas les matériaux.	Detergente industriale per sgrassare superfici lavabili in alluminio, metalli non ferrosi, acciaio cromato, gomma, plastica di tutti i tipi, metalli ferrosi. Rimuove grasso, olio, lubrificanti, sporco organico generale. Non attacca i materiali.	Industrial cleaner for degreasing washable surfaces made of aluminium, non-ferrous metals, chrome steel, rubber, plastics of all kinds, ferrous metals. Removes grease, oil, lubricants, general organic soiling. Does not attack materials.
	Verwendung in Teilewaschtischen, Ultraschallbecken, Hochdruckreiniger oder von Hand. Schaumarm. Schnelltrennend.	Utilisation dans les tables de lavage de pièces, les bacs à ultrasons, les nettoyeurs haute pression ou à la main. Peu moussant, ne mousse pas. Séparation rapide.	Utilizzare in lavatrici di parti, bacini ad ultrasuoni, idropultrici ad alta pressione o a mano. Bassa formazione di schiuma. Separazione veloce.	Use in parts washers, ultrasonic basins, high-pressure cleaners or by hand. Low foaming. Fast separating.
	Nicht geeignet für Waschmaschinen mit sehr hohen Sprühdrukken.	Ne convient pas aux machines à laver avec des pressions de pulvérisation très élevées.	Non adatto a lavatrici con pressioni di spruzzo molto elevate.	Not suitable for washing machines with very high spray pressures.
3	PRODUKT EIGENSCHAFTEN	PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	PRODUCT PROPERTIES
	Mit (kaltem / warmem) Wasser verdünnbar. Reinigt und entfettet. Materialschonend. Hoher Flammpunkt. Nicht emulgierend - schnelltrennend. Schaumarm. Beste Wirkung bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C. Mit (kaltem / warmem) Wasser nachspülen. VOC-frei.	Diluable à l'eau (froide / chaude). Nettoie et dégraisse. Ménage les matériaux. Point d'inflammation élevé. Non émulsifiant - séparation rapide. Peu moussant. Agit le mieux à des températures entre : +5°C et +40°C. Rincer à l'eau (froide / chaude). Sans COV.	Può essere diluito con acqua (fredda / calda). Pulisce e sgrassa. Delicato sui materiali. Alto punto di infiammabilità. Non emulsionante - separazione rapida. Bassa formazione di schiuma. L'effetto migliore si ottiene a temperature comprese tra +5°C a +40°C. Risciacquare con acqua (fredda / calda). Senza VOC.	Can be diluted with (cold / warm) water. Cleans and degreases. Gentle on materials. High flash point. Non-emulsifying - quick separating. Low foaming. Best effect at temperatures between +5°C and +40°C. Rinse with (cold / warm) water. VOC.-free
	Erfüllt die Anforderungen im Sinne des Anhangs 49 der Abwasser-VO um als Reinigungsmittel in Betrieben mit Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen eingesetzt zu werden.	Remplit les exigences au sens de l'annexe 49 du règlement sur les eaux usées pour être utilisé comme produit de nettoyage dans les entreprises équipées d'installations de séparation des liquides légers.	Soddisfa i requisiti dell'allegato 49 dell'ordinanza sulle acque reflue per essere utilizzato come agente di pulizia in aziende con sistemi di separazione dei liquidi leggeri.	Meets the requirements of Annex 49 of the Waste Water Ordinance to be used as a cleaning agent in companies with light liquid separation systems.

4	PRODUKT-ANWENDUNG	APPLICATION DU PRODUIT	APPLICAZIONE DEL PRODOTTO	PRODUCT APPLICATION
	DOSIERUNG Kaltes oder warmes Wasser vorlegen und gewünschte Produktmenge zudosieren.	DOSAGE Présenter de l'eau froide ou chaude et ajouter la quantité de produit souhaitée.	DOSAGGIO Versare acqua fredda o calda e aggiungere la quantità di prodotto desiderata.	DOSING Pour in cold or warm water and add the desired amount of product.
	0,1 - 0,5% für Glas, Fenster, Spiegel, glasierte Keramikplatten.	0,1 - 0,5% pour les fenêtres, les miroirs, les plaques céramiques émaillées.	0,1 - 0,5% per vetri, finestre, specchi, piastrelle in ceramica smaltata.	for glass, windows, mirrors, glazed ceramic tiles.
	1 - 5% für alle anderen Oberflächen bei leichter Verschmutzung.	1 - 5% pour toutes les autres surfaces en cas de salissures légères.	1 - 5% per tutte le altre superfici con sporco leggero.	1 - 5% for all other surfaces with light soiling.
	5 - 10% bei starker Verschmutzung.	5 - 10% en cas de salissures importantes.	5 - 10% per lo sporco pesante.	5 - 10% for heavy soiling.
	2 - 3% Zudosierung im Hochdruckreiniger	2 - 3% Dosage supplémentaire dans le nettoyeur haute pression	2 - 3% Aggiunta dell'idropulitrice ad alta pressione	2 - 3% Adding in the high-pressure cleaner
	3 - 5% Für Ultraschall-Reinigungsbäder	3 - 5% Pour les bains de nettoyage à ultrasons	3 - 5% Per i bagni di pulizia ad ultrasuoni	3 - 5% For ultrasonic cleaning baths
	10-20% In Teilewaschtischen	10-20% Fontanes de nettoyage	10-20% Tavoli di lavaggio	10-20% In parts washers
	TEMPERATURBEREICH Von 5°C bis 40°C	GAMME DE TEMPÉRATURE 5°C à 40°C	GAMMA DI TEMPERATURA Da 5°C a 40°C	TEMPERATURE RANE 5°C to 40°C
	EINWIRKZEIT Minimum 30 Sekunden Bis etwa 15 Minuten	TEMPS D'ACTION Minimum 30 secondes Jusqu'à environ 15 minutes	TEMPO DI ESPOSIZIONE Minimo 30 secondi Fino a circa 15 minuti	EXPOSURE / CONTACT TIME Minimum 30 seconds Up to about 15 minutes
	MECHANIK Leichtes bis kräftiges Bürsten, wischen.	MÉCANIQUE Brosser légèrement à vigoureusement, essuyer.	MECCANICA Spazzolatura da leggera a vigorosa, asciugatura.	MECHANICS Light to vigorous brushing, wiping.
	SPÜLEN Mit kaltem oder warmem Wasser.	RINCER Avec de l'eau froide ou chaude.	RISCIAQUARE Con acqua fredda o calda.	RINSING With cold or warm water.

5	MATERIALVERTRÄGLICHKEIT	COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX	COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI	MATERIAL COMPATIBILITY
●	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium
●	Buntmetalle	Métaux non ferreux	Metalli non ferrosi	Non-ferrous metals
●	Chromstahl	Acier chromé	Acciaio al cromo	Chrome steel
●	Edelstahl	Acier inoxydable	Acciaio inossidabile	Stainless steel
▲ ②	Eisenmetalle	Métaux ferreux	Metalli ferrosi	Ferrous metals
●	Epoxi	Époxy	Epoxy	Epoxy
●	Glas, Spiegel	Verre, miroirs	Vetro, specchio	Glass, mirrors
●	Granit	Granit	Granito	Granite
▲ ②	Grauguss	Fonte grise	Ghisa grigia	Grey cast iron
●	Gummi	Caoutchouc	Gomma	Rubber
■	Holz- unversiegelt	Bois - non vitrifié	Legno - non sigillato	Wood - unsealed
●	Holz - versiegelt	Bois - vitrifié	Legno - sigillato	Wood - sealed
■	Holz - gewachst	Bois - ciré	Legno - cerato	Wood - waxed
●	Kalksteine (Marmor, Solnhofen, Travertin)	Pierres calcaires (marbre, Solnhofen, travertins)	Calcere (marmo, Solnhofen, travertini)	Limestone (marble, Solnhofen, travertine)
●	Keramik	Céramique	Ceramica	Ceramics
●	Kunststoffe - lösemittelbeständig	Matières plastiques - résistantes aux solvants	Plastica - resistente ai solventi	Plastics - solvent resistant
●	Kunststoffe - nicht lösemittelbeständig	Matières plastiques - non résistantes aux solvants	Plastica - non resistente ai solventi	Plastics - not solvent resistant
●	Kunststeine	Pierres synthétiques	Pietre artificiali	Artificial stones
●	Lackfarben (1-K)	Peintures laquées (1-C)	Vernici laccate (1-K)	Lacquer paints (1-K)
●	Lackfarben (2-K)	Peintures laquées (2-K)	Vernici laccate (2-K)	Lacquer paints (2-K)
■	Lederwaren – roh	Maroquinerie – brute	Pelletteria - grezzo	Leather goods – raw
■	Lederwaren – gewachst (Schuhe)	Maroquinerie – cirée (chaussures)	Pelletteria – cerata (scarpe)	Leather goods – waxed (shoes)
●	Ölfarben	Peintures à l'huile	Vernici ad olio	Oil paints
●	Pulverbeschichtungen	Revêtements en poudre	Vernici in polvere	Powder coatings
●	Silizium. Solarpanels	Silicium Panneaux solaires	Silicio, Pannelli solari	Silicon, Solar panels
●	Textilien – Naturfasern	Textiles – Fibres naturelles	Tessili – Fibre naturali	Textiles – Natural fibres
●	Textilien - Synthetics	Textiles - Synthétiques	Tessili - Sintetici	Textiles - Synthetics
●	Verputze, mineralische	Enduits, minéraux	Intonaci, minerali	Plasters, mineral
● Geeignet ▲ bedingt ■ ungeeignet ● Convient ▲ sous réserve ■ ne convient pas ● adatto ▲ condizionatamente ■ non adatto ● Suitable ▲ conditionally ■ not suitable				

② die vollständig entfetteten Oberflächen können Flugrost ansetzen. Die Verwendung von RSG-3038 wird empfohlen.

les surfaces entièrement dégraissées peuvent présenter des traces de rouille. L'utilisation de RSG-3038 est recommandée.

le superfici completamente sgrassate possono accumulare ruggine istantanea. Si raccomanda l'uso di RSG-3038.

the completely degreased surfaces may accumulate flash rust. The use of RSG-3038 is recommended.

6	EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG	CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE	CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA	CLASSIFICATION AND LABELLING			
 	Kein Signalwort	Aucun mot d'avertissement	Nessuna avvertenza	No signal word			
	Detaillierte Angaben zu den Abschnitten 6, 7, 8 und 9 entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.	Pour des informations détaillées sur les sections 6, 7, 8 et 9, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité actuelle.	Per informazioni dettagliate sulle sezioni 6, 7, 8 e 9, si prega di fare riferimento all'attuale scheda di sicurezza.	For detailed information on sections 6, 7, 8 and 9, please refer to the current safety data sheet.			
	< Download SDB	< Télécharger la FDS	< Scarica la scheda di sicurezza	< Download MSDS			
7	INHALTSSTOFFE MIT EINEM ARBEITSPLATZGRENZWERT	INGRÉDIENTS AVEC UNE VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE	INGREDIENTI CON UN LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	INGREDIENTS WITH AN OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT			
Land Pay Paese Country	Stoffname / nom de la substance / nome della sostanza / substance name	CAS number	Arbeitsplatzgrenzwerte / Limites d'exposition professionnelle / Limiti di esposizione professionale / Occupational exposure limits				
			Long-term (8-hr)	Short-term (15-minutes)			
			Langzeitwerte / Valeur à long terme / Valore a lungo termine	Kurzzeitwert / Valeur à court terme / Valore a breve termine			
			ppm	mg/m3			
CH	Triethanolamin	102-71-6	---	20			
EU	Triethanolamin	102-71-6	---	5 (e)			
				Inhalation			
				Bemerkungen, Remarques, Osservazioni, Comments			
8	ARBEITSSCHUTZMASSNAHMEN	MESURES DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL	MISURE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MEASURES			
Atemschutz	Nicht erforderlich	Protection respiratoire	Non nécessaire	Protezione respiratoria	Non richiesto	Respiratory protection	Not required
Augenschutz	Nicht erforderlich	Protection des yeux	Non nécessaire	Protezione degli occhi	Non richiesto	Eye protection	Not required
Handschutz	Nicht erforderlich	Protection des mains	Non nécessaire	Protezione delle mani	Non richiesto	Hand protection	Not required
Körperschutz	Nicht erforderlich	Protection du corps	Non requis	Protezione del corpo	Non richiesta	Body protection	Not required

9		PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE		PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	
	Dichte	1.023 g/cm3	Densité	1.023 g/cm3	Densità	1.023 g/cm3	Density	1.023 g/cm3
	pH-Wert (100%)	9,0 – 10,0	Mesure pH (100%)	9,0 – 10,0	Valore di pH (100%)	9,0 – 10,0	pH value (100%)	9,0 – 10,0
	Flammpunkt	>60°C	Point d'éclair	>60°C	Punto di infiammabilità	>60°C	Flash point	>60°C
	Leitfähigkeit	>4000 S/m	Conductivité	>4000 S/m	Conduttività	>4000 S/m	Conductivity	>4000 S/m
	Viskosität (dyn.)	100 mPa*s	Viscosité (dyn.)	100 mPa*s	Viscosità (dyn.)	100 mPa*s	Viscosity (dyn.)	100 mPa*s
	Oberflächenspannung	<30 mN/m	Tension superficielle	<30 mN/m	Tensione superficiale	<30 mN/m	Surface tension	<30 mN/m
	Schaumvolumen	<100%	Volume de mousse	<100%	Volume della schiuma	<100%	Foam volume	<100%
	Schaumstabilität	<2 Min.	Stabilité de la mousse	<2 Min.	Stabilità della schiuma	<2 Min.	Foam stability	<2 Min.

10		TRANSPORT UND LAGERUNG	TRANSPORT ET STOCKAGE		TRASPORTO E STOCCAGGIO		TRANSPORT AND STORAGE	
	Kein Gefahrgut		Pas de marchandise dangereux		Nessuna merce pericolosa		No dangerous goods	
	UN-Nummer :	---	Numéro-UN :	---	Numero ONU:	---	UN number:	---
	Gefahrenklasse :	---	Classe de danger :	---	Classe di pericolo:	---	Hazard class:	---
	Verpackungsgruppe :	---	Groupe d'emballage :	---	Gruppo di imballaggio:	---	Packing group:	---
	Lagerklasse :	12	Classe de stockage :	12	Classe di stoccaggio:	12	Storage class:	12
	Lagerbedingungen :	5 – 30°C	Condition de stockage :	5 – 30°C	Condizioni di stoccaggio:	5 – 30°C	Storage conditions:	5 – 30°C
	Frostempfindlich:	Nein	Sensible au gel :	Non	Sensibile al gelo:	No	Sensitive to frost:	No
	Haltbarkeit: mindestens 3 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Etikette)		Durée de conservation : Au moins 3 ans à partir de la date de production (voir étiquette)		Durata di conservazione: almeno 3 anni dalla data di produzione (vedi etichetta).		Shelf life: at least 3 years from date of production (see label).	

11		VERPACKUNG & VERSANDEINHEITEN	EMBALLAGE ET UNITÉS D'EXPÉDITION		UNITÀ DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE		PACKAGING AND SHIPPING UNITS	
Artikel- Numéro Numero Article	Nummer d'article di articolo number	Gebindevolumen: Volume du récipient Volume del contenitore Container volume	Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight	Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight	Abmessungen Dimensions Dimensioni Dimensions	Versandereinheit Unité d'expédition Unità di spedizione Shipping unit	Paletteneinheit Unité de palette Unità di pallet Pallet unit	Zolltarif-Nummer No de tarif douanier No di tariffa doganale Custom tariff number
3032	0010	10 L Kunststoff-Kanne / Bidon en plastique Contenitore di plastica, Plastic canister	10,0 kg	10,4 kg	43 x 27 x 35 cm 120 x 80 x 124 cm	2	60	3402.90.90
3032	0210	210 L Kunststoff-Fass / Fût en plastique Fustino di plastica / Plastic-Drum	210,0 kg	217,5 kg	65 x 95 cm 120 x 80 x 110 cm	1	2	3402.90.90
3032	1000	1000 L IBC	1'000,0 kg	1'063,0 kg ●	120 x 100 x 118 cm	1	1	3402.90.90
●	Mittelwert - Je nach verwendetem IBC-Modell kann es Abweichungen geben.		Valeur moyenne - Il peut y avoir des différences selon le modèle de GRV utilisé.		Valore medio - Ci possono essere deviazioni a seconda del modello IBC utilizzato.		Mean value - There may be deviations depending on the IBC model used.	