



**Mit Sicherheit
mehr Sauberkeit!**



TECHNISCHES DATENBLATT
FICHE TECHNIQUE
SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET



SafeGreen® FINAL TOUCH

RSG-30344

V 8.0

18.11.2025

Dieses Dokument umfasst 40-60
Seiten. Bevor Sie es drucken
benutzen Sie bitte den QR um es
sich On-Line anzusehen

Ce document compte de 40 à
60 pages. Avant de l'imprimer,
veuillez utiliser le QR pour le
visualiser en ligne.

Questo documento è lungo
40-60 pagine. Prima di
stamparlo, utilizzare il QR
per visualizzarlo online

This document is 40-60 pages
long. Before printing it out,
please use the QR to view it
online.



RSG-EUROPE GmbH
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 12 12

RSG-EUROPE GmbH
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 51212



1	PRODUKT-BEZEICHNUNG SafeGreen® FINAL TOUCH Artikel-Nummer: RSG-30344 Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) UFI H61Q-C2Y7-D00W-1WHK	DÉSIGNATION DU PRODUIT SafeGreen® FINAL TOUCH Numéros d'article: RSG-30344 Identifiant Unique de Formulation (UFI) : UFI H61Q-C2Y7-D00W-1WHK	NOME DEL PRODOTTO SafeGreen® FINAL TOUCH Codice articolo: RSG-30344 Identificatore unico di formula (UFI): UFI H61Q-C2Y7-D00W-1WHK	PRODUCT NAME SafeGreen® FINAL TOUCH Item number: RSG-30344 Unique Formula Identifier (UFI): UFI H61Q-C2Y7-D00W-1WHK
2	PRODUKT-BESCHREIBUNG SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch ist unser am schnellsten trocknender Reiniger. Nach der Reinigung erhalten Sie eine rückstands-, streifen- und fleckfreien Oberfläche. Diese Eigenschaften prädestinieren SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch für den Einsatz vor dem Lackieren, Kleben, Beschriften jeglicher Art oder vor anderen Beschichtungsverfahren. SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch entfernt leichte Öl- und Staubverschmutzungen sowie Fingerabdrücke und Eddings von verschiedenen Oberflächen wie lackierten Flächen, Kunststoffen, Glas, Spiegeln, Metallen, uva. Dank des tiefen Gefrierpunktes eignet sich SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch auch bestens um in Tiefkühlanlagen Reinigungsaufgaben zu übernehmen. Die Inhaltsstoffe sind für Lebensmittel ungefährlich – es findet eine 100%ige Verdunstung statt die keinerlei Rückstände hinterlässt. Fettflecken auf Textilien, Teppichen, Leder, Kunststoffbezügen u.s.w. lassen sich mit SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch einfach und schnell entfernen – ohne Bildung von unschönen Rändern.	DESCRIPTION DU PRODUIT SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch est notre nettoyeur à séchage le plus rapide. Après le nettoyage, vous obtenez une surface sans résidus, sans traces et sans taches. Ces propriétés prédestinent SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch à une utilisation avant la peinture, le collage, le marquage de tout type ou avant d'autres procédés de revêtement. SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch élimine les légères salissures d'huile et de poussière ainsi que les empreintes digitales et les traces de marqueurs permanents sur diverses surfaces telles que les surfaces peintes, les plastiques, le verre, les miroirs, les métaux, etc. Grâce à son point de congélation bas, SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch est également idéal pour les tâches de nettoyage dans les installations de congélation. Ses composants sont sans danger pour les denrées alimentaires : il s'évapore à 100 % sans laisser de résidus. Les taches de graisse sur les textiles, les tapis, le cuir, les revêtements en plastique, etc. peuvent être éliminées facilement et rapidement avec SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch, sans formation de traces inesthétiques.	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch è il nostro detergente a più rapida asciugatura. Dopo la pulizia, si ottiene una superficie priva di residui, striature e macchie. Queste caratteristiche rendono SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch ideale per l'uso prima della verniciatura, dell'incollaggio, della scrittura di qualsiasi tipo o di altri processi di rivestimento. SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch rimuove leggeri sporchi di olio e polvere, impronte digitali e pennarelli da diverse superfici come superfici verniciate, plastica, vetro, specchi, metalli e altro ancora. Grazie al suo basso punto di congelamento, SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch è ideale anche per la pulizia di impianti di congelamento. Gli ingredienti sono innocui per gli alimenti: l'evaporazione è totale e non lascia residui. Le macchie di grasso su tessuti, tappeti, pelle, rivestimenti in plastica, ecc. possono essere rimosse facilmente e rapidamente con SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch, senza lasciare antiestetici aloni.	PRODUCT DESCRIPTION SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch is our fastest-drying cleaner. After cleaning, you are left with a residue-, streak- and stain-free surface. These properties make SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch ideal for use before painting, gluing, labelling of any kind or other coating processes. SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch removes light oil and dust contamination as well as fingerprints and permanent marker from various surfaces such as painted surfaces, plastics, glass, mirrors, metals, etc. Thanks to its low freezing point, SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch is also ideal for cleaning tasks in deep-freeze facilities. The ingredients are harmless to food – 100% evaporation takes place, leaving no residue. Grease stains on textiles, carpets, leather, plastic covers, etc. can be removed quickly and easily with SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch – without leaving unsightly marks.

3	PRODUKT EIGENSCHAFTEN	PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	PROPRIETÀ DEL PRODOTTO	PRODUCT PROPERTIES
	Reinigt und entfettet, Materialschonend, Wirkt bei Temperaturen von -30°C - +40°C, Extrem schnelle Verdunstung. Kein Nachspülen notwendig.	Nettoie et dégraisse, Préserve les matériaux, Efficace à des températures comprises entre -30 °C et +40 °C, Évaporation extrêmement rapide. Aucun rinçage nécessaire.	Pulisce e sgrassa, delicato sui materiali, efficace a temperature comprese tra -30 °C e +40 °C, evaporazione estremamente rapida. Non è necessario risciacquare.	Cleans and degreases, Gentle on materials, Effective at temperatures from -30°C to +40°C, Extremely fast evaporation. No rinsing necessary.
4	PRODUKT-ANWENDUNG	APPLICATION DU PRODUIT	APPLICAZIONE DEL PRODOTTO	PRODUCT APPLICATION
	DOSIERUNG SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch wird gebrauchsfertig ausgeliefert. Das anzuwendende Reinigungstuch wird mit SafeGreen® KaltEntfetter – Finale Touch getränkt und die zu reinigende Fläche abgewischt. Die gereinigte Fläche ist innert Sekunden vollkommen trocken.	DOSAGE SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch est livré prêt à l'emploi. Imbibez le chiffon de nettoyage avec SafeGreen® Dégraissant à froid – Finale Touch et essuyez la surface à nettoyer. La surface nettoyée est complètement sèche en quelques secondes.	DOSAGGIO SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch viene fornito pronto all'uso. Il panno da pulizia deve essere imbevuto con SafeGreen® Sgrassatore a freddo – Finale Touch e la superficie da pulire deve essere strofinata. La superficie pulita si asciuga completamente in pochi secondi.	DOSING SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch is delivered ready for use. Soak the cleaning cloth with SafeGreen® Cold Degreaser – Finale Touch and wipe down the surface to be cleaned. The cleaned surface will be completely dry within seconds.
	TEMPERATURBEREICH Von -30°C bis +40°C	GAMME DE TEMPÉRATURE De -30°C à +40°C	GAMMA DI TEMPERATURA Da -30°C a +40°C	TEMPERATURE RANE From -30°C to +40°C
	EINWIRKZEIT 10 - 30 Sekunden	TEMPS D'ACTION 10 - 30 secondes	TEMPO DI ESPOSIZIONE 10 - 30 secondi	EXPOSURE / CONTACT TIME 10 - 30 seconds
	MECHANIK Leichtes Wischen,	MÉCANIQUE Essuyer avec un chiffon	MECCANICA Pulire con un panno.	MECHANICS Light wiping.
	SPÜLEN Nicht notwendig.	RINCER Ce n'est pas nécessaire.	RISCIAQUARE Non è necessario.	RINSING Not necessary.

5	MATERIALVERTRÄGLICHKEIT	COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX	COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI	MATERIAL COMPATIBILITY
●	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium
●	Buntmetalle	Métaux non ferreux	Metalli non ferrosi	Non-ferrous metals
●	Chromstahl	Acier chromé	Acciaio al cromo	Chrome steel
●	Edelstahl	Acier inoxydable	Acciaio inossidabile	Stainless steel
●	Eisenmetalle	Métaux ferreux	Metalli ferrosi	Ferrous metals
●	Epoxi	Époxy	Epoxy	Epoxy
●	Glas, Spiegel	Verre, miroirs	Vetro, specchio	Glass, mirrors
●	Granit	Granit	Granito	Granite
●②	Grauguss	Fonte grise	Ghisa grigia	Grey cast iron
▲	Gummi	Caoutchouc	Gomma	Rubber
●	Holz- unversiegelt	Bois - non vitrifié	Legno - non sigillato	Wood - unsealed
■	Holz - versiegelt	Bois - vitrifié	Legno - sigillato	Wood - sealed
■	Holz - gewachst	Bois - ciré	Legno - cerato	Wood - waxed
●	Kalksteine (Marmor, Solnhofen, Travertin)	Pierres calcaires (marbre, Solnhofen, travertins)	Calcere (marmo, Solnhofen, travertini)	Limestone (marble, Solnhofen, travertine)
●	Keramik	Céramique	Ceramica	Ceramics
▲	Kunststoffe - lösemittelbeständig	Matières plastiques - résistantes aux solvants	Plastica - resistente ai solventi	Plastics - solvent resistant
■	Kunststoffe - nicht lösemittelbeständig	Matières plastiques - non résistantes aux solvants	Plastica - non resistente ai solventi	Plastics - not solvent resistant
●	Kunststeine	Pierres synthétiques	Pietre artificiali	Artificial stones
●	Lackfarben (1-K)	Peintures laquées (1-C)	Vernici laccate (1-K)	Lacquer paints (1-K)
●	Lackfarben (2-K)	Peintures laquées (2-K)	Vernici laccate (2-K)	Lacquer paints (2-K)
■	Lederwaren – roh	Maroquinerie – brute	Pelletteria - grezzo	Leather goods – raw
■	Lederwaren – gewachst (Schuhe)	Maroquinerie – cirée (chaussures)	Pelletteria – cerata (scarpe)	Leather goods – waxed (shoes)
■	Ölfarben	Peintures à l'huile	Vernici ad olio	Oil paints
▲	Pulverbeschichtungen	Revêtements en poudre	Vernici in polvere	Powder coatings
●	Silizium. Solarpanels	Silicium Panneaux solaires	Silicio, Pannelli solari	Silicon, Solar panels
●	Textilien – Naturfasern	Textiles – Fibres naturelles	Tessili – Fibre naturali	Textiles – Natural fibres
●	Textilien - Synthetics	Textiles - Synthétiques	Tessili - Sintetici	Textiles - Synthetics
●	Verputze, mineralische	Enduits, minéraux	Intonaci, minerali	Plasters, mineral
● Geeignet ▲ bedingt ■ ungeeignet ● Convient ▲ sous réserve ■ ne convient pas ● adatto ▲ condizionatamente ■ non adatto ● Suitable ▲ conditionally ■ not suitable				

- ② Die vollständig entfetteten Oberflächen können Flugrost ansetzen. Die Verwendung von RSG-3038 wird empfohlen.
- Les surfaces entièrement dégraissées peuvent présenter des traces de rouille. L'utilisation de RSG-3038 est recommandée.
- Le superfici completamente sgrassate possono accumulare ruggine istantanea. Si raccomanda l'uso di RSG-3038.
- The completely degreased surfaces may accumulate flash rust. The use of RSG-3038 is recommended.

6	EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG	CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE	CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA	CLASSIFICATION AND LABELLING																																
  	GEFAHR Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	DANGER Liquide et vapeurs facilement inflammables. Provoque une irritation oculaire grave. Peut provoquer somnolence et vertiges.	PERICOLO Liquido e vapori altamente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può causare sonnolenza e vertigini.	DANGER Liquid and vapour are highly flammable. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness.																																
	Detaillierte Angaben zu den Abschnitten 6, 7, 8 und 9 entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.	Pour des informations détaillées sur les sections 6, 7, 8 et 9, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité actuelle.	Per informazioni dettagliate sulle sezioni 6, 7, 8 e 9, si prega di fare riferimento all'attuale scheda di sicurezza.	For detailed information on sections 6, 7, 8 and 9, please refer to the current safety data sheet.																																
	< Download SDB	< Télécharger la FDS	< Scarica la scheda di sicurezza	< Download MSDS																																
<table><tr><td colspan="2">Vergleich der Inhalationstoxizität von:</td><td colspan="2">Comparaison de la toxicité par inhalation de :</td><td colspan="2">Confronto della tossicità per inalazione di:</td><td colspan="2">Comparison of inhalation toxicity of:</td></tr><tr><td>Isopropanol</td><td>25 mg/m³</td><td>Isopropanol</td><td>25 mg/m³</td><td>Isopropanol</td><td>25 mg/m³</td><td>Isopropanol</td><td>25 mg/m³</td></tr><tr><td>Aceton</td><td>76 mg/m³</td><td>Acétone</td><td>76 mg/m³</td><td>Aceton</td><td>76 mg/m³</td><td>Aceton</td><td>76 mg/m³</td></tr><tr><td>Final Touch</td><td>11'000 mg/m³</td><td>Final Touch</td><td>11'000 mg/m³</td><td>Final Touch</td><td>11'000 mg/m³</td><td>Final Touch</td><td>11'000 mg/m³</td></tr></table>					Vergleich der Inhalationstoxizität von:		Comparaison de la toxicité par inhalation de :		Confronto della tossicità per inalazione di:		Comparison of inhalation toxicity of:		Isopropanol	25 mg/m³	Isopropanol	25 mg/m³	Isopropanol	25 mg/m³	Isopropanol	25 mg/m³	Aceton	76 mg/m³	Acétone	76 mg/m³	Aceton	76 mg/m³	Aceton	76 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³
Vergleich der Inhalationstoxizität von:		Comparaison de la toxicité par inhalation de :		Confronto della tossicità per inalazione di:		Comparison of inhalation toxicity of:																														
Isopropanol	25 mg/m³	Isopropanol	25 mg/m³	Isopropanol	25 mg/m³	Isopropanol	25 mg/m³																													
Aceton	76 mg/m³	Acétone	76 mg/m³	Aceton	76 mg/m³	Aceton	76 mg/m³																													
Final Touch	11'000 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³	Final Touch	11'000 mg/m³																													

7	INHALTSSTOFFE MIT EINEM ARBEITSPLATZGRENZWERT	INGRÉDIENTS AVEC UNE VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE	INGREDIENTI CON UN LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	INGREDIENTS WITH AN OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT			
	Stoffname / nom de la substance / nome della sostanza / substance name	CAS number	Arbeitsplatzgrenzwerte / Limites d'exposition professionnelle / Limiti di esposizione professionale / Occupational exposure limits				
			Long-term (8-hr)	Short-term (15-minutes)	Bemerkungen, Remarques, Osservazioni, Comments		
			Langzeitwerte / Valeur à long terme / Valore a lungo termine		Kurzzeitwert / Valeur à court terme / Valore a breve termine		
			ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
CH	Dimethoxymethane (Methylal)	109-87-5	1000	3100	2000	6200	SSc
DE	Dimethoxymethan	109-87-5	---	960	---	---	Spitzenbegrenzung 2(II), DFG, Y
AT	Dimethoxymethan	109-87-5	1000	3100	---	---	
FR	Méthylal	109-87-5	1000	3100	---	---	
CH	2-Propanol	67-63-0	200	500	400	1000	SSC, H
DE	Propan-2-ol	67-63-0	200	500	---	---	DFG, Y
AT	2-Propanol	67-63-0	200	500	800	2000	15(Mow), 4x
FR	Alcool isopropylique	67-63-0	---	---	400	980	

8	ARBEITSSCHUTZMASSNAHMEN		MESURES DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL		MISURE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MEASURES	
	Atemschutz	Nicht erforderlich	Protection respiratoire	Non nécessaire	Protezione respiratoria	Non richiesto	Respiratory protection	Not required
	Augenschutz	Schutzbrille	Protection des yeux	Lunettes de protection	Protezione degli occhi	Occhiali di sicurezza	Eye protection	Safety goggles
	Handschutz	Empfohlen	Protection des mains	Recommandé	Protezione delle mani	Consigliato	Hand protection	Recommended
	Körperschutz	Nicht erforderlich	Protection du corps	Non requis	Protezione del corpo	Non richiesta	Body protection	Not required

9	PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE		PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	
	Dichte	0,804 g/cm ³	Densité	0,804 g/cm ³	Densità	0,804 g/cm ³	Density	0,804 g/cm ³
	pH-Wert (100%)	6,0 – 7,0	Mesure pH (100%)	6,0 – 7,0	Valore di pH (100%)	6,0 – 7,0	pH value (100%)	6,0 – 7,0
	Flammpunkt	-15°C	Point d'éclair	-15°C	Punto di infiammabilità	-15°C	Flash point	-15°C
	Leitfähigkeit	<10 S/m	Conductivité	<10 S/m	Conducibilità	<10 S/m	Conductivity	<10 S/m
	Viskosität (dyn.)	<20 mPa*s	Viscosité (dyn.)	<20 mPa*s	Viscosità (dyn.)	<20 mPa*s	Viscosity (dyn.)	<20 mPa*s
	Oberflächenspannung	20-25 mN/m	Tension superficielle	20-25 mN/m	Tensione superficiale	20-25 mN/m	Surface tension	20-25 mN/m
	Schaumvolumen	0%	Volume de mousse	0%	Volume della schiuma	0%	Foam volume	0%
	Schaumstabilität	N.a.	Stabilité de la mousse	N.a.	Stabilità della schiuma	N.a.	Foam stability	N.a.

10	TRANSPORT UND LAGERUNG		TRANSPORT ET STOCKAGE		TRASPORTO E STOCCAGGIO		TRANSPORT AND STORAGE	
	Gefahrgut		Marchandise dangereux		Merce pericolosa		Dangerous goods	
	UN-Nummer:	1993	Numéro-UN:	1993	Numero ONU:	1993	UN number:	1993
	Gefahrenklasse:	3	Classe de danger:	3	Classe di pericolo:	3	Hazard class:	3
	Verpackungsgruppe:	II	Groupe d'emballage:	II	Gruppo di imballaggio:	II	Packing group:	II
	Lagerklasse:	3	Classe de stockage :	3	Classe di stoccaggio:	3	Storage class:	3
	Lagerbedingungen:	5 – 30°C	Condition de stockage:	5 – 30°C	Condizioni di stoccaggio:	5 – 30°C	Storage conditions:	5 – 30°C
	Frostempfindlich:	Nein	Sensible au gel:	Non	Sensibile al gelo:	No	Sensitive to frost:	No
	Haltbarkeit: mindestens 3 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Etikette)		Durée de conservation : Au moins 3 ans à partir de la date de production (voir étiquette)		Durata di conservazione: almeno 3 anni dalla data di produzione (vedi etichetta).		Shelf life: at least 3 years from date of production (see label).	

11		VERPACKUNG & VERSANDEINHEITEN		EMBALLAGE ET UNITÉS D'EXPÉDITION		UNITÀ DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE		PACKAGING AND SHIPPING UNITS	
Artikel- Numéro Numero Article	Nummer d'article di articolo number	Gebindevolumen: Volume du récipient Volume del contenitore Container volume		Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight	Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight	Abmessungen Dimensions Dimensioni Dimensions	Versandereinheit Unité d'expédition Unità di spedizione Shipping unit	Paletteneinheit Unité de palette Unità di pallet Pallet unit	Zolltarif-Nummer No de tarif douanier No di tariffa doganale Custom tariff number
30344	0003	10 L	Kunststoff-Kanne / Bidon en plastique Contenitore di plastica, Plastic canister	2,4 kg	2,55 kg	15x12x23 cm	---	---	3402.90 90
30344	0010	210 L	Kunststoff-Fass / Fût en plastique Fustino di plastica / Plastic-Drum	8,0 kg	8,4 kg	43 x 27 x 35 cm 120 x 80 x 124 cm	2	60	3402.90 90
30344	0210	1000 L	IBC	160,0 kg	167,5 kg ●	65 x 95 cm 120 x 80 x 110 cm	1	2	3402.90 90