

MOLYKOTE® Separator Spray Öl

MERKMALE

- Ausgezeichnetes Trennvermögen
- Verringert Reibung und Verschleiß
- Erhöht die Oberflächengüte, vereinfacht die Reinigung
- Zum Schmieren von Teilen aus Kunststoff und Gummi
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich
- Brennbar

ZUSAMMENSETZUNG

- Siliconöl
- Polydimethylsiloxan

VERTRIEB:

SAS Industriehandel

Heike Engelbrecht

Meinsdorfer Str.48
DE 06862 Dessau-Roßlau

Tel.: +49 34901 5120
Fax: +49 34901 51211
engelbrecht@sas-industrie.de

Trenn- und Schmiermittel auf Siliconbasis

ANWENDUNGEN

- Als Trennmittel in der Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Kartonagenherstellung und Holzverarbeitung.
- Besonders zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Transportbändern, Spurführungen, Schieberplatten und Tischen in der Nahrungsmittelindustrie (USDA Hz) geeignet, sowie in Dichtungselementen, um einem Verkleben vorzubeugen.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis für Verfasser von Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an Ihre lokale Dow Corning Verkaufsniederlassung.

Parameter	Einheit	Wert
Farbe		Transparent
Temperatur		
Gebrauchstemperatur	°C	-40 bis +200

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungshinweise

Aus 25-50cm Entfernung sehr dünn auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen. Zurück bleibt ein transparenter Trenn- und Schmierfilm. Falls erforderlich, Überschuß abwischen, etwa bei direktem Kontakt mit Textilien oder Kartonagen.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen Hände waschen. Nicht in die Augen gelangen lassen. Inhalt der Spraydose feuergefährlich. Behälter steht unter Druck: vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Vor dem Gebrauch ist das betreffende

Produktsicherheitsdatenblatt von der zuständigen Dow Corning Niederlassung anzufordern.

ACHTUNG: Für Hinweise zur sicheren Handhabung, zu Gesundheitsrisiken und Gefahren beim Umgang mit diesem Produkt sind vor der Anwendung die jeweiligen Produktdatenblätter, die Produktsicherheitsdatenblätter und die Etiketten auf den Behältern zu lesen.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Bei Lagerung bei oder unter 20°C in ungeöffneten Originalbehältern beträgt die Haltbarkeit dieses Produkts 60 Monate ab Herstellungsdatum.

Dow Corning garantiert die Verwendbarkeit dieses Produkts bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum. Das Datum erkennt man an den drei Buchstaben

“EXP” (Expiry = Verfall) und 4 Ziffern, die den letzten Monat und das Jahr der Verwendbarkeit angeben. Beispiel: “EXP 03/99” bedeutet: letztes Verbrauchsdatum ist der 31. März 1999.

VERPACKUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist in verschiedenen Standardbehältergrößen erhältlich. Für nähere Auskünfte über Behältergrößen wenden Sie sich bitte an SAS-Industrieservice
Tel.: +49 34901 5120
Fax: +49 34901 51211

AUSDRÜCKLICHE EINSCHRÄNKUNGEN (HAFTUNGS- BESCHRÄNKUNG)

Unsere Produkte sind weder für medizinische Produkte noch für pharmazeutische Anwendungen geeignet und sind daraufhin nicht getestet worden.

INFORMATIONEN ÜBER GESUNDHEITSFÜRSORGE UND UMWELTSCHUTZ- MASSNAHMEN

Dow Corning verfügt in seiner Europazentrale in Brüssel über eine Gruppe von erfahrenen Toxikologen und Fachleuten für Umweltschutzangelegenheiten und Sicherheitsbestimmungen. Diese Sonderabteilung (HERA = Health, Environment and Regulatory Affairs) hat zur Aufgabe, eine sichere Materialwirtschaft (Prozeßwesen, Produktion, Lagerhaltung) sowie die Einhaltung aller Vorschriften über eine gefahrenfreie Materialauslieferung zu gewährleisten. Darüberhinaus berät sie über den richtigen Einsatz und die problemlose Anwendung unserer Produkte. Für Auskünfte und Sicherheitshinweise über spezielle, ausgesuchte Dow Corning Produkte wenden Sie sich bitte direkt an die Mitarbeiter dieser Abteilung.

Dow Corning Europe
Belgien
TEL: Int +32 (0)2 655 2523
TEL: Int +32 (0)2 655 2304
FAX: Int +32 (0)2 655 2013

Informationen zur Gewährleistung - Bitte sorgfältig Lesen

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben werden aufgrund der bei Dow Corning durchgeführten Forschung nach bestem Wissen gemacht. Da Dow Corning keinen Einfluß auf die Verwendungsart Ihrer Produkte und auf die Bedingungen hat, unter denen sie eingesetzt werden, ist trotz dieser Produktinformationen vor einem Einsatz in Serienproduktion unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, daß die Produkte von Dow Corning für die spezifische Verwendung durch den Kunden vollen Umfangs geeignet sind. Dow Corning gewährleistet daher nur, daß die Produkte den aktuellen Produktbeschreibungen entsprechen. Für eine bestimmte Verwendungseignung oder bestimmte Eigenschaften der Produkte haftet Dow Corning nur, wenn dies ausdrücklich schriftlich garantiert wird. Jede weitere Gewährleistung durch Dow Corning ist ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche des Kunden und die entsprechenden Gewährleistungspflichten von Dow Corning beschränken sich auf die Lieferung von Ersatz für mangelhafte Produkte oder Rückerstattung des Kaufpreises. Eine Haftung von Dow Corning für Zufalls- oder Folgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Vorschläge zur Produktverwendung sind nicht als Verleitung zu Patentrechtsverletzungen zu verstehen.

VERTRIEB:

SAS Industriehandel

Heike Engelbrecht
Meinsdorfer Str.48
DE 06862 Dessau-Roßlau

Tel.: +49 34901 5120
Fax: +49 34901 51211
engelbrecht@sas-industrie.de

Ihre weltweite Verbindung

Ob Sie zuhause sind oder Ihre Geschäfte Sie ins Ausland führen, Dow Corning steht Ihnen jederzeit zur Verfügung mit den richtigen Produkten, unserem Kundenservice und technischer Unterstützung, die für Ihren Erfolg vor Ort erforderlich sind. Stehen Sie vor einer schwierigen Herausforderung, bei der Sie von der internationalen Erfahrung Dow Corning profitieren können, oder benötigen Sie eine zuverlässige lokale Bezugsquelle für innovative Lösungen? Dann rufen Sie uns einfach an. Oder besuchen Sie unsere Website im Internet: www.dowcorning.com

DOW CORNING ASIEN

Australien & Neuseeland

Dow Corning Australia Pty Ltd.
Tel.: +61 1300 360 732
Fax: +61 2984 741 00

Indien, Indonesien, Singapur, Malaysia & Philippinen

Dow Corning Singapore Pte Ltd.
Tel.: +65 253 6611
Fax: +65 253 6070

Korea

Dow Corning Korea Ltd.
Tel.: +82 2 551 7600
Fax: +82 2 551 6800

China

Dow Corning China Ltd.
Tel.: +86 21 6249 2316
Fax: +86 21 6249 2317

Japan

Dow Corning Asia Ltd.
Tel.: +81 3 3287 1151
Fax: +81 3 3287 1059 & 1081

Taiwan

Dow Corning Taiwan Inc.
Tel.: +886 2 2713 6936
Fax: +886 2 2717 2209

China

Dow Corning Asia (H.K.)
Tel.: +852 2835 0350
Fax: +852 2836 6650

Japan

Dow Corning Toray Silicone Co Ltd.
Tel.: +81 3 3287 1010
Fax: +81 3 3287 1201

Thailand

Dow Corning Thailand Ltd.
Tel.: +66 2 326 0773
Fax: +66 2 326 0767

DOW CORNING EUROPA

Deutschland, Österreich, Schweiz & Osteuropa

Dow Corning GmbH
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)611 - 23 71
Fax: +49 (0)611 - 237 610

Polen

Dow Corning Polska Sp. zo.o.
Tel.: +48 (0)22 645 14 46
Fax: +48 (0)22 645 14 40

Frankreich & Nordafrika

Dow Corning France S.A.
FRANKREICH
Tel.: +33 (0)4 72 84 13 60
Fax: +33 (0)4 72 84 13 79

Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Benelux, Südafrika & Mittlerer Osten

Dow Corning
GROSSBRITANNIEN
Tel.: +44 (0)1 676 52 80 00
Fax: +44 (0)1 676 52 80 01

Italien & östliche Mittelmeerländer

Dow Corning S.p.A.
ITALIEN
Tel.: +39 039 - 60 711
Fax: +39 039 - 68 996 60

Spanien & Portugal

Dow Corning Ibérica S.A.
SPANIEN
Tel.: +34 93 36 36 900
Fax: +34 93 36 36 901

DOW CORNING NORDAMERIKA

Dow Corning Corporation
Tel.: +1 517 496 6000
Fax: +1 517 496 8026

DOW CORNING SÜDAMERIKA

Dow Corning do Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 3759 4300
Fax: +55 11 3758 5727